

SÉRIE 3LCD AVANCÉE IN1024



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K UHD
READY



XGA - 4000 Luminosité (Lumens) Sortie de lumière couleur / Sortie de lumière blanche - Rapport d'aspect 4:3

SÉRIE 3LCD AVANCÉE

Avancé. 3LCD. Projection. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, InFocus accueille son nouveau projecteur 3LCD. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis qu'InFocus a sorti le premier 3LCD il y a plus de 25 ans, mais le dévouement aux produits de la plus haute qualité et à la fourniture de technologies de pointe n'a pas changé. Placée aux côtés de nos autres modèles de lampe, LED et laser, cette nouvelle série 3LCD abordable et lumineuse est livrée avec : jusqu'à 5000 lumens, un rapport de contraste de 50000:1, des entrées de signal jusqu'à 3840 x 2160 (4K) à 30Hz, et pèse seulement 3,3 kg - ce qui le rend incroyablement facile à déplacer dans votre maison, votre bureau ou n'importe où !

Caractéristiques

Affichage sur USB et LAN*

La dernière technologie d'affichage! Affichez le contenu de votre ordinateur portable ou ordinateur Windows via le port USB-C ou USB-A avec un câble USB vers le projecteur. Connectez votre projecteur et votre appareil Windows au même réseau local et affichez le contenu source sur le réseau vers le projecteur et sur le grand écran. Lorsqu'aucun réseau n'est disponible, nous offrons également la possibilité d'afficher via USB vers le port RJ45 du projecteur par câble.

Visualiseur de mémoire*

Affichez des fichiers, des images et des vidéos avec audio directement à partir d'une clé USB à l'aide du port USB-A du projecteur.

Ajustement du coussinet et du barillet à six points

Vous projetez sur une surface inégale ou arrondie ? Nous avons ce qu'il vous faut avec nos algorithmes de distorsion optique et notre logiciel de correction d'image intégré.

Clé de voûte horizontale et verticale

Correct the displayed image quickly and effortlessly with both horizontal and vertical keystone correction.

Logo Capture & Display

Display your company logo or school mascot on your projector start-up screen background with our built-in image capture tool.

Command & Control

Whichever protocol or hardware control device you are using we offer compatibility with all major formats and devices.

Designed to Last - Ultra High Performance Lamps

It's time to amaze your customers with crystal clear images that jump off the screen. Ultra-high-performance (UHP) lamps are the power behind pictures with incredible colours and crisp contrast. But they offer more than just a wow factor. They shine bright, last long, and have excellent light quality with a low cost of ownership. So you can guarantee your lamp systems will have outstanding brightness over the longest lifetime.

Optimal Contrast Ratio*

The implementation of advanced Iris dynamically adjusts the iris settings providing brightness optimization to best suit the content being displayed. Advanced iris gives dark scenes and content darker blacks and opens up on bright scenes to make optimum use of projector's available light output. The resulting contrast levels are outstanding!

Screen Splicing

Need to see the detail in one part of an image or zoom in to display a different perspective? Our Screen Splicing allows you to cut the image into a 5x5 or less area and then take one section, or multiple sections, one at a time, and display it full screen.

*

*Specific to models IN1029, IN1039, IN1049, IN1059, IN1024, IN1034, IN1044, IN1026, IN1036, IN1046

Image

Projection Technology	3LCD with Micro-Lens Array
Panel Size	3 x Sony™ 0.63"
Native Resolution	XGA
Pixels	1024 x 756
Aspect Ratio	4:3
Contrast Ratio	50000:1
Brightness (Lumens) Colour Light Output / White Light Output	4000
Light Source	UHP Lamp
Light Source Life Maximum Hours	20000
Maximum Supported Resolution	3840 x 2160 (4K) @ 30Hz
Horizontal Sync. Range (KHz)	15 ~ 100
Vertical Sync. Range (Hz)	48 ~ 85
Uniformity (%)	85

Optical

Lens	1.2x
Lens Zoom Adjustment	Manual
Optional Lenses	-
Image Offset (%)	14
Focal Length f (millimeters)	19.16 ~ 23.02
F-Stop	1.6 ~ 1.76
Vertical Lens shift (%)	-
Horizontal Lens shift (%)	-
Keystone Adjustment	Automatic/Manual
Vertical Keystone Correction	±30°
Horizontal Keystone Correction	±30°
Projection Factor	1.48 ~ 1.78:1
Projection Distance (Meters/Feet)	0.89 ~ 10.94 / 2.91 ~ 35.89
Optical Zoom	Manual
Digital Zoom Demagnification / Magnification	0.0x ~ 4.0x
Focus Adjustment	Manual

Connectivity

Inputs	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	<input checked="" type="checkbox"/>
Composite Video	<input checked="" type="checkbox"/>
S-video	-
HDMI 1.4	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

HDMI™ 2.0	-
USB-B 2.0	✓
RJ45 - LAN 10/100/1000	✓
3.5 mm Stereo Mini Jack	✓
3.5 mm Stereo Mini Jack with Microphone	-
Outputs	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓
3.5 mm Stereo Mini Jack	✓
Powered USB-A for Wireless Dongle	✓
3D Sync	-
Other	
RS232	✓
RJ45 HDBaseT	-
All Major 3D Formats	-
USB-B 2.0 for Service	✓
USB-A for Service	-
Micro USB for Service	-
Document Reader	✓
Video Player	✓
Photo Viewer	✓
Music Player	✓
12v Screen Trigger	-

Power

Power Supply	100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz
Power Consumption Max (W)	340
Power Consumption Min (W)	150
Power Consumption Network Standby (W)	<2
Power Consumption Standby (W)	<0.5

General

Dimensions (W x H x D) (mm / in)	345 x 261 x 99 / 13.58 x 10.27 x 3.89
Product Weight (Kilograms/Pounds)	3.3 / 7.27
Fan Noise (dB)	26 ~ 32
Audio (W)	16
Operating Temperature (Celsius / Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Operating Humidity (%)	20 ~ 80
Max Operating Altitude (meters / feet)	3000 / 9842
Storage Temperature (Celsius/Fahrenheit)	-10 ~ 50 / 14 ~ 122
Storage Humidity (%)	20 ~ 80
Security	Kensington Lock Port™, Security Bar, Keypad Lock, PIN & Timer Functions
In the Box	Projector, IR Remote Control (no batteries), Power Cord, VGA Cable, Setup Guide
Safety and Regulatory	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Environmental	WEEE, EU RoHS, Chine RoHS, CEL, CECPC

Copyright © 2022, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.