

MODEL : L65CB
Camera et 6 micro

ACCENT

SMARTBOARD

Imaginez, Creez, Developpez, et Formez
en toute simplicité



Display

Taille	65 pouces
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	8ms
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	1428.48(H)×803.52(V)mm
Pas de pixel	0.372×0.372mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1,07 milliard (10 bits)
NTSC	72%
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vision	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min)	300cd/m ²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m ²
Durée de vie	≥30 000 heures

Audio

Canal sonore	2.0
Haut-parleur	2×16W
Niveau de pression sonore	89dB
Puissance de crête	54W

Alimentation

Exigences électriques	100-240V~50/60Hz 3.5A
Puissance typique	190w
Puissance maximale (avec OPS)	325w
Puissance en veille	≤0.5W

Microphone

Quantité	6
Distance de capture	0~8m

Système d'exploitation

Version du système	Android 11.0
RAM	4G
ROM	32G
CPU	A55×4
GPU	Mali G52MP2

Système tactile

Type de détection	Reconnaissance infrarouge
Outil tactile	Stylet infrarouge passif
Précision	±1.5mm
Points tactiles	40 points touch
Taille minimale des objets	2mm
Hauteur d'écriture	≤1.5mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de réponse	≤10ms
System	Windows11/Windows10 Windows8/Windows7 WindowsXP/Android Linux/Mac OS X/Chrome

Accessoires

Câbles d'alimentation	x1
Support mural	x1
Stylet	x2

Caméra

Quantité	1
Résolution	13M
Position	Intégrée au milieu du cadre

Module standard

Module sans fil	SI07B
-----------------	-------

Spécifications physiques

Dimension L×H×D	1488×906×87mm
Dimensions (emballage) L×W×H	1628×208×1014mm
Épaisseur de la machine avec support mural	117mm(WIB9060G)
Vis de fixation murale	M8×25mm
Norme VESA	600×400mm
Poids net	36.85kg
Poids brut	45.40kg

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité de fonctionnement	10%~90%RH
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	Below 5000 meters

optional Module

PC Module	OPS62A/OPS42A
-----------	---------------

Port E/S (Entrée/Sortie)

HDMI IN	3	(jusqu'à 4K@60 Hz, HDCP 2.1, CEC, pour (HDMI 1))
HDMI OUT(optionnel)	1	jusqu'à 4K@60 Hz
USB 2.0	1	For system upgrades (peut basculer sur tous les canaux)
USB 3.0	4	(2 en façade, 2 intégrés) (peut basculer entre Android et OPS)
USB Type-C IN	1	Video,Audio,Touch,PD 65W, LAN Network Sharing
TOUCH 2.0	2	2.0
VGA IN	1	Up to 1080P@60Hz
AUDIO IN	1	3.5mm Phone Jack
AUDIO OUT	1	3.5mm Phone Jack
SPDIF	1	PCM output format
RS232	1	Baud rate 9600
RJ45 IN	1	10M/100M/1000Mbps
RJ45 OUT	1	10M/100M/1000Mbps

Specification



www.accent.ma